

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011
No. 1015-CPR-30-17512/TZ

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: | Ogrzewacze pomieszczeń opalane drewnem bez zasilania ciepłą wodą NORA |
| 2. | Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4: | Numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa na produkcie):
0002 |
| 3. | Przeznaczenie lub zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta: | Urządzenie z przerywanym i ciągłym trybem spalania do pracy przy zamkniętych drzwiach |
| 4. | Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 ust. 5: | TIM SISTEM d.o.o.
Prva industrijska br. 9, 22330 Nova Pazova, Serbia
e-mail: office@timsistem.rs |
| 5. | W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: | |
| 6. | System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w Załączniku V: | System 3 |
| 7. | W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: | <u>Strojirenský zkušební ústav, s.p.</u>
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Czech Republic
Body ID: 1015, Test report: 30-17512/T |
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 16510-2-1:2022
Zasadnicze cechy	Efektywność
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	
Reakcja na ogień	A1
Odległość od materiałów palnych	Minimalna odległość w mm: po bokach = 350, z tyłu = 450, z przodu = 1000
Ryzyko wydostania się paliwa w trakcie palenia	Spełnia
Emisja produktów spalania przy nominalnej mocy cieplnej, w mg/m ³ przy 13% O ₂	CO 28
	Pył 35
	NOx 114
	CxHy 24
Temperatura na powierzchni	Spełnia (narzędzie do obsługi)
Bezpieczeństwo elektryczne	ND.
Możliwość czyszczenia	Spełnia
Maksymalne ciśnienie robocze wody	- bar
Temperatura spalin przy nominalnej mocy grzewczej	T [270°C]
Odporność mechaniczna (do przenoszenia komina/przewodu dymowego)	ND.
Moc cieplna	
Nominalna wydajność grzewcza	6,9 kW
Wydajność grzewcza pomieszczenia	- kW
Wydajność grzewcza wody	- kW
Efektywność energetyczna	η 78,1 %

